ЕАС

КРАН ШАРОВОЙ
DN-32 СТАНДАРТ 220 ВхВ

Наименование показателя	Показатель
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²)	1,6 (16)
Температура рабочей среды, °С	0÷+1 до+150
Рабочая среда	Вода, технические жидкости
Класс герметичности по ГОСТ 9544	А
Усилие трогания, не более, Кг (кН)	61,2
Усилие перемещения, не более, Кг (кН)	73,9
Масса, кг	0,548
Материал основных деталей: Корпус	ЛЦ40С2 ГОСТ 17711
Гайка	
Золотник	
Шток	
Рукоятка	АК7 ГОСТ 1583
Уплотнения	P.T.F.E.



Основные размеры				
D	K, мм	H, мм	H1, мм	B, мм
1,54	47	68	100	18

ЕАС

КРАН ШАРОВОЙ
DN-32 СТАНДАРТ 220 ВхВ

Наименование показателя	Показатель
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²)	1,6 (16)
Температура рабочей среды, °С	0÷+1 до+150
Рабочая среда	Вода, технические жидкости
Класс герметичности по ГОСТ 9544	А
Усилие трогания, не более, Кг (кН)	61,2
Усилие перемещения, не более, Кг (кН)	73,9
Масса, кг	0,548
Материал основных деталей: Корпус	ЛЦ40С2 ГОСТ 17711
Гайка	
Золотник	
Шток	
Рукоятка	АК7 ГОСТ 1583
Уплотнения	P.T.F.E.



Основные размеры				
D	K, мм	H, мм	H1, мм	B, мм
1,54	47	68	100	18

ЕАС

КРАН ШАРОВОЙ
DN-32 СТАНДАРТ 220 ВхВ

Наименование показателя	Показатель
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²)	1,6 (16)
Температура рабочей среды, °С	0÷+1 до+150
Рабочая среда	Вода, технические жидкости
Класс герметичности по ГОСТ 9544	А
Усилие трогания, не более, Кг (кН)	61,2
Усилие перемещения, не более, Кг (кН)	73,9
Масса, кг	0,548
Материал основных деталей: Корпус	ЛЦ40С2 ГОСТ 17711
Гайка	
Золотник	
Шток	
Рукоятка	АК7 ГОСТ 1583
Уплотнения	P.T.F.E.



Основные размеры				
D	K, мм	H, мм	H1, мм	B, мм
1,54	47	68	100	18

ЕАС

КРАН ШАРОВОЙ
DN-32 СТАНДАРТ 220 ВхВ

Наименование показателя	Показатель
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²)	1,6 (16)
Температура рабочей среды, °С	0÷+1 до+150
Рабочая среда	Вода, технические жидкости
Класс герметичности по ГОСТ 9544	А
Усилие трогания, не более, Кг (кН)	61,2
Усилие перемещения, не более, Кг (кН)	73,9
Масса, кг	0,548
Материал основных деталей: Корпус	ЛЦ40С2 ГОСТ 17711
Гайка	
Золотник	
Шток	
Рукоятка	АК7 ГОСТ 1583
Уплотнения	P.T.F.E.

Основные размеры				
D	K, мм	H, мм	H1, мм	B, мм
1,54	47	68	100	18

ЕАС

КРАН ШАРОВОЙ
DN-32 СТАНДАРТ 220 ВхВ

Наименование показателя	Показатель
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²)	1,6 (16)
Температура рабочей среды, °С	0÷+1 до+150
Рабочая среда	Вода, технические жидкости
Класс герметичности по ГОСТ 9544	А
Усилие трогания, не более, Кг (кН)	61,2
Усилие перемещения, не более, Кг (кН)	73,9
Масса, кг	0,548
Материал основных деталей: Корпус	ЛЦ40С2 ГОСТ 17711
Гайка	
Золотник	
Шток	
Рукоятка	АК7 ГОСТ 1583
Уплотнения	P.T.F.E.

Основные размеры				
D	K, мм	H, мм	H1, мм	B, мм
1,54	47	68	100	18

ЕАС

КРАН ШАРОВОЙ
DN-32 СТАНДАРТ 220 ВхВ

Наименование показателя	Показатель
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²)	1,6 (16)
Температура рабочей среды, °С	0÷+1 до+150
Рабочая среда	Вода, технические жидкости
Класс герметичности по ГОСТ 9544	А
Усилие трогания, не более, Кг (кН)	61,2
Усилие перемещения, не более, Кг (кН)	73,9
Масса, кг	0,548
Материал основных деталей: Корпус	ЛЦ40С2 ГОСТ 17711
Гайка	
Золотник	
Шток	
Рукоятка	АК7 ГОСТ 1583
Уплотнения	P.T.F.E.

Основные размеры				
D	K, мм	H, мм	H1, мм	B, мм
1,54	47	68	100	18

ЕАС

КРАН ШАРОВОЙ
DN-32 СТАНДАРТ 220 ВхВ

Наименование показателя	Показатель
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²)	1,6 (16)
Температура рабочей среды, °С	0÷+1 до+150
Рабочая среда	Вода, технические жидкости
Класс герметичности по ГОСТ 9544	А
Усилие трогания, не более, Кг (кН)	61,2
Усилие перемещения, не более, Кг (кН)	73,9
Масса, кг	0,548
Материал основных деталей: Корпус	ЛЦ40С2 ГОСТ 17711
Гайка	
Золотник	
Шток	
Рукоятка	АК7 ГОСТ 1583
Уплотнения	P.T.F.E.



Основные размеры				
D	K, мм	H, мм	H1, мм	B, мм
1,54	47	68	100	18

ЕАС

КРАН ШАРОВОЙ
DN-32 СТАНДАРТ 220 ВхВ

Наименование показателя	Показатель
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²)	1,6 (16)
Температура рабочей среды, °С	0÷+1 до+150
Рабочая среда	Вода, технические жидкости
Класс герметичности по ГОСТ 9544	А
Усилие трогания, не более, Кг (кН)	61,2
Усилие перемещения, не более, Кг (кН)	73,9
Масса, кг	0,548
Материал основных деталей: Корпус	ЛЦ40С2 ГОСТ 17711
Гайка	
Золотник	
Шток	
Рукоятка	АК7 ГОСТ 1583
Уплотнения	P.T.F.E.



Основные размеры				
D	K, мм	H, мм	H1, мм	B, мм
1,54	47	68	100	18

ЕАС

КРАН ШАРОВОЙ
DN-32 СТАНДАРТ 220 ВхВ

Наименование показателя	Показатель
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²)	1,6 (16)
Температура рабочей среды, °С	0÷+1 до+150
Рабочая среда	Вода, технические жидкости
Класс герметичности по ГОСТ 9544	А
Усилие трогания, не более, Кг (кН)	61,2
Усилие перемещения, не более, Кг (кН)	73,9
Масса, кг	0,548
Материал основных деталей: Корпус	ЛЦ40С2 ГОСТ 17711
Гайка	
Золотник	
Шток	
Рукоятка	АК7 ГОСТ 1583
Уплотнения	P.T.F.E.

Основные размеры				
D	K, мм	H, мм	H1, мм	B, мм
1,54	47	68	100	18

ОТК 08 2021

ОТК 08 2021

ОТК 08 2021

ОТК 08 2021

ОТК 08 2021

ОТК 08 2021

ОТК 08 2021

ОТК 08 2021

ОТК 08 2021