Общество с ограниченной ответственностью «АС»

347812, Ростовская область,

г.Каменск-Шахтинский, пер.Полевой, 78 «а», Интернет: www.ooo-ac.ru, Тел./факс (86365) 22-555



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 1242

Резьбонарезная продукция

Стальные сгоны с цилиндрической резьбой, служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя в системах отопления водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагресивных сред при температуре проводимой среды не выше 175 градусов С и давлении P=1,6МПа. Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ8969-75 из труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10701-76, сбег резьбы по ГОСТ10549-80.

Номенклатура	D	L	L1	L2	S мм		•	L		
Сгон 15 ГОСТ 8969-75	1/2''	400	40	9	2,5	2 2 2 LI LI				
			Временное	Предел		Ударная вязкость КСU Дж/см2, при температуре ОС торцов при толщине стенки, мм				
	PN,	Номер			Относительное			Марка	Кол-во	Macca
Номенклатура	МПа	партии	разрыву (МПа)	(МПа)	сужение %	20	-40	стали	шт.	изделия кг.
Сгон 15 ГОСТ 8969-75	1,6	1	410	245	50	49	29	20	13	0,470

На детали нанесено защитное цинковое покрытие, в соответствии с технологической инструкцией «Стандарт IST 2061563-37: 2001» Качество работ покрытия соответствует ГОСТ 9.301-86

ОТК // / Э. А. Ктиторов

Дата: 16.09.2022