

Общество с ограниченной ответственностью «АС»



347812, Ростовская область,

г. Каменск-Шахтинский, пер. Ползовой, 78 «а», Интернет: www.ooo-as.ru, Тел./факс (86365) 22-555

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 1761/2

Резьбонарезная продукция

Стальные станы с цилиндрической резьбой, служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя в системах отопления водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175 градусов С и давлении P=1,6МПа. Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 8969-75 из труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10701-76, срез резьбы по ГОСТ 10549-80.

Номенклатура	D	L	L1	L2	S мм
Стан 15 ГОСТ 8969-75	1/2"	200	40	9	2,5
Стан 20 ГОСТ 8969-75	3/4"	200	45	10,5	2,5
Стан 25 ГОСТ 8969-75	1"	200	50	11	2,5
Стан 32 ГОСТ 8969-75	1 1/2"	200	55	13	3,2



Номенклатура	PN, МПа	Номер партии	Временное сопротивление в разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Относительно в сужение %	Ударная вязкость KCU Дж/см ² , при температуре ОС торцов при толщине стенки, мм		Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.
						20	-40			
Стан 15 ГОСТ 8969-75	1,6	1	410	245	50	49	29	20		0,230
Стан 20 ГОСТ 8969-75	1,6	2	410	245	50	49	29	20		0,300
Стан 25 ГОСТ 8969-75	1,6	3	410	245	50	49	29	20		0,331
Стан 32 ГОСТ 8969-75	1,6	4	410	245	50	49	29	20	70	0,630

На детали нанесено защитное цинковое покрытие, в соответствии с технологической инструкцией «Стандарт IST 2061563-37: 2001»

Качество работ покрытия соответствует ГОСТ 9.301-86

ОТК  / Э. А. Киторов

Дата: 14.12.2021

