

Электрические ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ



Сила тока
для домашнего
тепла

СЕРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ

TESLA 6 – 12 Wi-Fi

Новая серия электрических котлов Tesla Wi-Fi обеспечивает стабильный обогрев дома и системы ГВС, а за счет таймеров и управления через Wi-Fi комфортный микроклимат будет поддерживаться автоматически, наполняя дом теплом и уютом.

Stainless
steel

Теплообменник
и ТЭНы из
нержавеющей стали

230 V
400 V

Однофазное
и трехфазное
подключение

- 0 +

Тиристорная
регулировка
мощности



Встроенный насос
Grundfos



Расширительный бак
объемом 6 литров



3 режима мощности
6 / 9 / 12 кВт



Подключение
трехходового клапана
и датчика бойлера



Режимы работы:
радиаторы
и теплый пол



2
года
гарантии

Новинка

Работает с трехходовым клапаном



YouTube



Посмотреть видеобзор



Трехходовой клапан Thermex dLineT

3 в 1 — регулируемая мощность:

в серии можно выставить и ограничить максимальную мощность, выбрав 6, 9 или 12 кВт, адаптируя работу котла под свои условия, а подключить котел возможно как однофазно, так и трехфазно, что также упрощает установку и эксплуатацию оборудования.

Работа с трехходовым клапаном:

в серию включен функционал для работы с трехходовым клапаном и бойлером косвенного нагрева. Котел считывает данные устройств и поддерживает заданную температуру воды и отопления автоматически.

Управление через Wi-Fi:

Tesla Wi-Fi можно настраивать на расстоянии — со своего смартфона, а также отслеживать их работу в режиме реального времени.

Погодозависимое управление:

Настраивать работу Tesla Wi-Fi можно в зависимости от погоды за окном или температуры в помещении. Данные о погоде загружаются в приложение Thermex Home из сети Интернет, а данные о климате — от компактного термостата.

Режимы работы:

В Tesla Wi-Fi предусмотрено два основных режима отопления — радиаторы и теплый пол, а также три режима работы с трехходовым клапаном — только отопление, только ГВС и комби-режим.

Качественные комплектующие:

В серии встроены насос Grundfos и расширительный бак на 6 литров, а за нагрев отвечает классический теплообменник из нержавеющей стали с ТЭНами из этого же материала.

Система самодиагностики:

выдает код ошибки в случае сбоя или отклонения от нормы в характеристиках котла.

Модельный ряд и технические характеристики

Модель		Tesla 6–12 Wi-Fi
Артикул		511 401
Тип теплообменника		Одноконтурный
Мощность	кВт	6,0 / 9,0 / 12,0
Объём расширительного бака	л	6
Площадь отопления	м²	50 – 120
Диапазон темп. в контуре отопления (радиаторы)	°С	30 – 80
Диапазон темп. в контуре отопления (теплый пол)	°С	30 – 60
Диапазон темп.в контуре ГВС	°С	30 – 70
Давление в системе отопления	МПа	0,05 – 0,3
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 400 ~ / 50
Присоединительный размер отопления (Т1, Т2)		G3/4
Вес нетто	кг	22
Класс пылевлагозащиты		IPX1
Подключение трёхходового клапана и датчика бойлера		+
Подключение беспроводного комнатного термостата		+
Получение данных о погоде на улице из интернет		+
Комплектация		Монтажный комплект

Линейные размеры

Модель / Размер	X	Y	Z
Tesla 6–12 Wi-Fi	402	250	660

