



СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

INOX CASK — IC

Простой, доступный и надежный водонагреватель с удобным механическим управлением. Inox Cask отличается скромными габаритами, что делает его идеальным для установки под раковиной или над раковиной, а также в ванной комнате.

Хит продаж

Лучшая цена



Модельный ряд и технические характеристики

Модель		IC 10 O	IC 10 U	IC 15 O	IC 15 U
Артикул		151 156	151 157	151 158	151 159
Объем	л	10	10	15	15
Тип размещения		Над раковиной	Под раковиной	Над раковиной	Под раковиной
Поверхность внутреннего бака		Нержавеющая сталь G.5			
Вес нетто	кг	4.6		5.5	
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Мощность режимов нагрева	Вт	1500			
Время нагрева на Δt 45°C	мин	28		32	
Макс. температура нагрева воды	°C	75			
Диаметр патрубков		G 1/2			
Рабочее давление	МПа	0.05 – 0.7			
Класс пылевлагозащиты		IPX4			
УЗО		+			
Управление по Wi-Fi		-			
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкерov, дренажная трубка 1.5 м			

Линейные размеры

Модель / Размер		X	Y	Z	Z1	A	B	C
IC 10 O	мм	275	315	370	348	100	83	140
IC 10 U	мм			475	453			210
IC 15 O	мм							
IC 15 U	мм							



Внутренний бак из нержавеющей стали



ТЭН TitaniumHeat на основе титана



УЗО (защита от поражения электротоком)



Механическое управление



Оптимальный нагрев



Высокоплотная теплоизоляция – низкие теплопотери





Гарантия на внутренний бак

СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

HIT PRO — H (PRO)

Элегантная серия накопительных водонагревателей малого объема с современным дизайном, компактными размерами и удобным управлением. Широкий модельный ряд позволяет подобрать модель для любой задачи и варианта размещения.

Хит продаж



Модельный ряд и технические характеристики

Модель		H 10 O (pro)	H 10 U (pro)	H 15 O (pro)	H 15 U (pro)	H 30 O (pro)	H 30 U (pro)
Артикул		111 001	111 002	111 003	111 004	111 005	111 062
Объем	л	10		15		30	
Тип размещения		Над раковиной	Под раковиной	Над раковиной	Под раковиной	Над раковиной	Под раковиной
Поверхность внутреннего бака		Биостеклофарфор					
Вес нетто	кг	8.3		9.5		13.8	
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 50					
Мощность режимов нагрева	Вт	1500					
Время нагрева на Δt 45°C	мин	21		31		62	
Макс. температура нагрева воды	°C	75					
Диаметр патрубков		G 1/2					
Рабочее давление	МПа	0.05 – 0.8					
Класс пылевлагозащиты		IPX4					
УЗО		-					
Управление по Wi-Fi		-					
Комплектация		Предохранительный клапан, монтажный комплект					

Линейные размеры

Модель / Размер		X	Y	Z	ZO / ZU	A	B
H 10 O (pro) / H 10 U (pro)	мм	340	300	340	30	100	276
H 15 O (pro) / H 15 U (pro)	мм	380	340	380			294
H 30 O (pro) / H 30 U (pro)	мм	450	410	450			120



Покрытие внутреннего бака Биостеклофарфор



ТЭН TitaniumHeat на основе титана



Оптимальный нагрев



Механическое управление



Высокоплотная теплоизоляция – низкие теплопотери



Гарантия на внутренний бак