ООО "ГАЛЛОТ" Новосибирский арматурный завод
Россия, 630015 г. Новосибирск
ул. Кренкеля 14Д, телефон (383) 222-1640
www.gallot.ru

КРАН ШАРОВОЙ
DN-40 СТАНДАРТ 220 ВхВ

1. ПАСПОРТ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1.1. Кран шаровой предназначен для использования в трубопроводах, [illegible]
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра		Показатель
Номинальное давление, МПа (кгс/см²)		1,6 (16)
Температура рабочей среды, °С		0+1 до+150
Рабочая среда		Жидкость, [illegible]
Класс герметичности по ГОСТ 9544		А
Условная пропускная способность, Кв (м³/ч)		93
Условная пропускная способность, Kv (м³/ч)		123
Масса, кг		0,84
Материал основных деталей	Корпус	ЛЦ40Сд ГОСТ 17711
	Пайка	
	Заглушка	
	Шток	
	Уплотнения	АМ ГОСТ 1481
	Уплотнения	PTFE



Основные размеры

D	K мм	L мм	H мм	B мм
1 1/2"	54	75	137	69

ООО "ГАЛЛОТ" Новосибирский арматурный завод
Россия, 630015 г. Новосибирск
ул. Кренкеля 14Д, телефон (383) 222-1640
www.gallot.ru

КРАН ШАРОВОЙ
DN-40 СТАНДАРТ 220 ВхВ

1. ПАСПОРТ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1.1. Кран шаровой предназначен для использования в трубопроводах, [illegible]
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра		Показатель
Номинальное давление, МПа (кгс/см²)		1,6 (16)
Температура рабочей среды, °С		0+1 до+150
Рабочая среда		Жидкость, [illegible]
Класс герметичности по ГОСТ 9544		А
Условная пропускная способность, Кв (м³/ч)		93
Условная пропускная способность, Kv (м³/ч)		123
Масса, кг		0,84
Материал основных деталей	Корпус	ЛЦ40Сд ГОСТ 17711
	Пайка	
	Заглушка	
	Шток	
	Уплотнения	АМ ГОСТ 1481
	Уплотнения	PTFE

Основные размеры

D	K мм	L мм	H мм	B мм
1 1/2"	54	75	137	69

ОТК 08 2021

ОТК 08 2021

ОТК 08 2021

ОТК 08 2021

ОТК 08 2021

ОТК 08 2021

ОТК 08 2021

ОТК 08 2021

ОТК 08 2021