

## ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ

### Вентиль игольчатый серии MV40, DN 8–25, PN 25,0/42,0 МПа из нержавеющей стали

(Торговый Дом АДЛ, Россия)

Сделано в 

#### Применение

Для пара, жидкостей, воздуха, пищевых и агрессивных сред.

#### Технические характеристики

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Диапазон диаметров    | 8–25                                 |
| Максимальное давление | 42,0 МПа                             |
| Рабочая температура   | –60...+200 °С                        |
| Присоединение         | Внутренняя резьба BSP (ГОСТ 6357-81) |

#### Спецификация

|          |      |
|----------|------|
| Корпус   | A316 |
| Крышка   | A316 |
| Шток     | A316 |
| Рукоятка | A316 |
| Сальник  | PTFE |

#### Размеры, (мм)

| Артикул     | DN | M   | L  | H  | L1 | Масса, (кг) |
|-------------|----|-----|----|----|----|-------------|
| BO01A413422 | 8  | 1/4 | 60 | 71 | 55 | 0,4         |
| BO01A413434 | 10 | 3/8 | 60 | 71 | 55 | 0,4         |
| BO01A413443 | 15 | 1/2 | 68 | 72 | 55 | 0,45        |
| BO01A413444 | 20 | 3/4 | 75 | 78 | 55 | 0,7         |
| BO01A413446 | 25 | 1   | 85 | 81 | 55 | 1           |

#### Коэффициент пропускной способности, (м<sup>3</sup>/ч)

| DN  | 8   | 10  | 15  | 20  | 25  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kvs | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,5 |

#### Пример заказа

MV40-015 (вентиль игольчатый серии MV40, DN 15).

